

G Line Antifreeze Lobrid ELC

Высокоэффективная готовая охлаждающая жидкость

Описание

G Line Antifreeze Lobrid ELC – высокоэффективная готовая к применению охлаждающая жидкость (антифриз) для тяжелонагруженных двигателей автомобилей и спецтехники, изготовленная по лобридной технологии (**NM OAT**), на основе карбоксилатов с добавлением молибдатных и нитритных ингибиторов коррозии. Обеспечивает долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации. Не содержит аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Применение

G Line Antifreeze Lobrid ELC используется в системах охлаждения грузовых автомобилей, автобусах, сельскохозяйственной и строительной спецтехнике, морских судах, тепловозах и работающих на природном газе стационарных двигателях.

Рекомендуется использование в двигателях Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, John Deere, Case New Holland, Navistar, Freightliner и других в соответствии с техническими рекомендациями этих компаний.

Преимущества

- Превосходная защита от всех форм коррозии;
- Сокращает затраты на ремонт термостата, радиатора и водяного насоса, что снижает затраты и время простоя;
- Превосходная защита от кавитационной коррозии;
- Выдающаяся и расширенная защита от коррозии благодаря синергетическим эффектам;

Соответствует требованиям

ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210, SAE J 1034, JIS K 2234.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	Визуально	Красный
Амины, фосфаты, бораты, силикаты	-	Отсутствуют
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 18995.1 разд. 1	1,075
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084 п. 4.3	Минус 39
Температура кипения, °C	ГОСТ 18995.6 разд.2	177
Водородный показатель (pH) при 20°C	ГОСТ 22567.5	9,0

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

Доступная фасовка:

20 кг, 220 кг

