

# Gatria TO-4 SAE 30

## Описание

**G Line-Premium Gatria TO-4 SAE 30** - превосходное трансмиссионно-гидравлическое масло на основе высококачественных базовых компонентов для внедорожной, горнодобывающей, строительной и другой техники. Специально разработано для техники Caterpillar. Масло обеспечивает отличные фрикционные свойства и защиту от износа рабочих поверхностей механизмов.

## Применение

**G Line-Premium Gatria TO-4 SAE 30** рекомендуется для применения в трансмиссиях с силовым переключением, гидравлических системах и маслопогруженных тормозах тяжело нагруженной внедорожной техники ведущих производителей - Caterpillar, Komatsu, Komatsu-Dresser, Hitachi и других. Также рекомендуется для применения в трансмиссиях производства Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell, в которых, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, требуются масла класса TO-4.

## Соответствие требованиям

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C/07F

## Преимущества

- Превосходная защита зубчатых передач в условиях ударных нагрузок;
- Отличные свойства гидравлической жидкости;
- Отличная защита компонентов оборудования от коррозии;
- Превосходная защита от износа и продление срока службы компонентов.

## Типовые физико-химические свойства

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,871
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	11,20
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	72,29
Индекс вязкости	ASTM D 2270	148
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	226
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-32

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

доступная фасовка: 20 л, 208 л