

TEBOIL SLIDEWAY 220

ОПИСАНИЕ

TEBOIL SLIDEWAY 220 – высококачественное масло для направляющих скольжения станочного оборудования. Производится на основе высококачественных базовых масел и специализированного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуются для смазывания направляющих скольжения с вертикальным движением
- Может применяться в качестве редукторного масла в оборудовании, где используется совмещенная система смазки для направляющих скольжения
- Специализированные присадки обеспечивают плавность хода и надежную эксплуатацию высокоточного оборудования.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 CLP
- DIN 51502 CGLP
- ISO 6743-13 GA, GB
- Cincinnati P-50
- ISO 19378 GA, GB

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SLIDEWAY 220	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	889	кг/м ³	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °C	206,3	мм ² /с	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C	17,8	мм ² /с	ASTM D445
Индекс вязкости	96	-	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле	292	°C	ASTM D92
Температура потери текучести	-28	°C	ASTM D5950

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.